

## Produktinformation

# 11 07 160

### Abisolierzange

Mit Öffnungsfeder, universal

IEC 60900 DIN EN 60900

- Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 10 mm<sup>2</sup> Leiterquerschnitt
- Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet



⚡ 1000 V 



#### Allgemein

Artikel-Nr.	11 07 160
EAN	4003773015499
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	tauchisoliert, VDE-geprüft
Gewicht	205 g
Abmessungen	160 x 94 x 28 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
Reach-konform	Nein
RohS-konform	Nein

#### Technische Attribute

Abisolierwerte Quadratmillimeter	10 mm <sup>2</sup>
Abisolierwerte (Durchmesser)	Ø 5,0 mm
AWG	8
VDE-geprüft	Ja

#### Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27111510

#### Ersatzteile

11 09 01	Ersatzteil-Set (Schraube und Mutter) für 11 XX 160,
----------	---

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten