

Produktinformation

16 64 125 SB

Abmantelungswerkzeug für Flach- und Rundkabel

- Für Flachkabel bis 12 mm Breite
- Zum Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Rund- und Feuchtraumkabel Ø 4,0 bis 13,0 mm (z. B. NYM-Kabel 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²)
- Abisoliervorrichtung für die Querschnitte 0,8 / 1,5 / 2,5 mm² (AWG 20 / 16 / 14)
- Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke
- Für Arbeiten in engen und schwer zugänglichen Arbeitsbereichen
- Auch zum Einsatz in Abzweig- oder Verteilerdosen
- Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt



MM

Allgemein

Artikel-Nr.	16 64 125 SB
EAN	4003773076933
Gewicht	48 g
Abmessungen	125 x 88 x 32 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Abisolierwerte Quadratmillimeter	0,8 — 2,5 mm ²
Abisolierwerte (Durchmesser)	Ø 4 – 13 mm
Kabeltyp	Flachkabel 12 mm / Rundkabel Ø 4 - 13 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



