

## Produktinformation

# 16 90 130 SB

## Universal-Abmantelungswerkzeug für Gebäude- und Industriekabel



- Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke
- Zum Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Rund- und Feuchtraum-Kabel von Ø 8,0 bis 13,0 mm (z. B. NYM-Kabel 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> bis 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>) geeignet
- Auch zum Einsatz in Abzweig- oder Verteilerdosen
- Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt
- Für Arbeiten in engen und schwer zugänglichen Arbeitsbereichen
- Besonders geeignet für größere Querschnitte und für schwer zu bearbeitende Isolierwerkstoffe
- Keine Einstellung der Klinsen auf die Schnitttiefe erforderlich
- Abisoliervorrichtung für Leiter und Litze 1,5 mm<sup>2</sup> und 2,5 mm<sup>2</sup>
- Wechelseitiger Längenanschlag (ideal für Rechts- und Linkshänder)
- Befestigungsvorrichtung am Griffende (Absturzsicherung)

WVA

Allgemein	
Artikel-Nr.	16 90 130 SB
EAN	4003773076940
Gewicht	47 g
Abmessungen	130 x 88 x 32 mm
Reach-konform	Nein
RohS-konform	Nein

Technische Attribute	
Abisolierwerte Quadratmillimeter	1,5 / 2,5 mm <sup>2</sup>
Abisolierwerte (Durchmesser)	Ø 8 – 13 mm
Kabeltyp	Rundkabel, z. B.: 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> bis 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>

Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27112104

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

