

Produktinformation

99 10 300

Kraft-Monierzange

Hochübersetzt

DIN ISO 9242



- 25 % Kraftersparnis im Vergleich mit herkömmlichen, gleich großen Monierzangen
- Auch zum Binden tiefliegender Eisen durch ihre besonders schlanke Form
- Zum Fixieren von Moniereisen mit Bindedraht von der Rolle
- Verdrillen und Abschneiden des Drahts in einem Arbeitsgang
- Hoch übersetztes Gelenk, dadurch belastungsarmes Arbeiten auch bei Verwendung dickerer Bindedrähte
- Entlastung von Sehnen und Muskulatur durch starke Dämpfung des Schnittschlags nach Durchtrennen des Bindedrahtes
- Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidhärte ca. 61 HRC
- Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Allgemein

| | |
|--------------------|----------------------|
| Artikel-Nr. | 99 10 300 |
| EAN | 4003773022398 |
| Zange | schwarz atramentiert |
| Kopf | poliert |
| Gewicht | 501 g |
| Abmessungen | 300 x 50 x 20 mm |
| Norm | DIN ISO 9242 |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC |
| RoHS- Konformität | nicht anzuwenden |

Technische Attribute

| | |
|---|-----------------|
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) | Ø 2,0 mm |
| Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) | Ø 3,8 mm |
| Schneidenlänge mm | 25,0 mm 25,0 mm |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

