

## Produktinformation

# 46 23 A31

## Sicherungsringzange

Für Außenringe auf Wellen

DIN 5254 B

- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen
- DIN 5254 B; 90° gewinkelte Spitzen
- Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet



MM  $\varnothing$   $\angle 90^\circ$

### Allgemein

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Artikel-Nr. | 46 23 A31                |
| EAN         | 4003773043041            |
| Zange       | verchromt                |
| Kopf        | verchromt                |
| Griffe      | mit Kunststoff überzogen |
| Gewicht     | 221 g                    |
| Abmessungen | 200 x 39 x 150 mm        |
| Norm        | DIN 5254 B               |
| Reach       | Nein                     |
| RohS        | Nein                     |

### Technische Attribute

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Form                            | 2             |
| Kapazität für Wellendurchmesser | Ø 40 – 100 mm |
| Spitzen (Durchmesser)           | Ø 2,3 mm      |

### Klassifikation

|                |            |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4   | 21040301   |
| ETIM 5.0       | EC002228   |
| ETIM 6.0       | EC002228   |
| proficl@ss 6.0 | AAC470c002 |
| UNSPSC 13.1    | 27112140   |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten