

## Produktinformation

# 46 31 A42

## Sicherungsringzange

Für Außenringe auf Wellen  
45° gewinkelt

- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen
- In Anlehnung an DIN 5254 A und DIN 5254 B, aber 45° gewinkelt
- Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet



MM  $\angle 45^\circ$

| Allgemein                       |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr.                     | 46 31 A42                |
| EAN                             | 4003773067030            |
| Zange                           | schwarz atramentiert     |
| Kopf                            | poliert                  |
| Griffe                          | mit Kunststoff überzogen |
| Gewicht                         | 511 g                    |
| Abmessungen                     | 310 x 45 x 17 mm         |
| Reach                           | Nein                     |
| RohS                            | Nein                     |
| Technische Attribute            |                          |
| Form                            | 3                        |
| Kapazität für Wellendurchmesser | Ø 85 – 140 mm            |
| Spitzen (Durchmesser)           | Ø 3,2 mm                 |
| Klassifikation                  |                          |
| eCl@ss 5.1.4                    | 21040301                 |
| ETIM 5.0                        | EC002228                 |
| ETIM 6.0                        | EC002228                 |
| proficl@ss 6.0                  | AAC470c002               |
| UNSPSC 13.1                     | 27112140                 |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten